



S262 JCPT1612HD



Maks. Çalışma Yüksekliği (A)	16 m	
Maks. Platform Yüksekliği (P)	13,7 m	
Maks. Kaldırma Kapasitesi	200 kg	
Maks. Kald. Kap. Sepet Uzunluğu	113 kg	
Sürtücü Gücü (Akü)	4,5 kw, 4x12 v, 300 A	
Platform (Sepet) Boyutları (KxF)	2,64 m	1,12 m
Platform (Sepet) Açılmış (D)	3,54 m	
Genel Boyutları (LxB) Metre	2,84 m	1,25 m
Dara	3.130 kg	
Nakliye Yüksekliği (H2/H1)	2,05 m	2,59 m
Maks. Sürülebilir Yükseklik	13 m	
Yerden Yükseklik	0,1 m	
Çalışılabilir Mekan	İç	Dış
Beyaz Lastik mm	Evet	381x127
Tırmanma Kabiliyeti	25%	
Tekerlek Dingil Aralığı	2,22 m	1,25 m
Sürüş Hızı (Saat) Yüksek - Alçak	0,8 km	3,5 km
Yükselme ve İniş Süresi (Saniye)	88 sn	60 sn
Dönüş Yarı Çapı	2,65 m	

S262 JCPT1612HD

Spesifik Özellikler

- Oransal Kontrol Valfleri
- Kendinden Kilitlenir Platform Kapısı
- Maksimum Yükseklikte Yürüyüş
- İz Yapmayan Lastikler
- Otomatik Fren Sistemi
- Acil Durum Stop Butonu
- Silindirik Kilit Valfi
- Diagnostik Arıza Kodlama
- Alarmlı Eğim Sensörü
- Tüm Hareketler İçin Sesli İkaz
- Çalışma Saati
- Korna